

LED-Downlight-Spotlight 12W

714Lm 4200°K Schmalen Rahmen

40.000H [LT-GI-TH101S12W]



Naturweiß

LT-GI-TH101S12W

12 W



Eigenschaften

Leistung (w)	12.0	Produktcode	LT-GI-TH101S12W	Konstruktion	Aluminium/PC
Anzahl und Art der LEDs	SMD2835	Öffnungswinkel (°)	120	Leuchtkraft (LM)	714
Lichttemperatur	Naturweiß	Einrichtung	IP20	Beanspruchung	85-265VAC
Geschätzte Lebensdauer (h)	40000	Maßnahmen (mm)	Ø90	Abnehmbar	NEIN
Zertifikate	CE/ROHS/ISO9001	Äquivalenz (W)	80	Cri	80
Leistungsfaktor (PF)	0.98	Arbeitsfrequenz (Hz)	50/ 60	Startzeit (en)	0.1
Energieklasse	G	Temperaturbereich (°C)	-20 +40	Busch	Borna
Leuchtende Wirksamkeit (LM/W)	59	Beleuchtungszyklen	100000	Diffusor	Opal
Kelvin (k)	4200	Energieverbrauch (KWH/1000H)	12.0	Gewicht (g)	180
Durchschnittliche Nutzungsdauer (Jahre, 3 h/ Tag)	36.52	Durchschnittliche Nutzungsdauer (Jahre, 5 h/ Tag)	21.91	Durchschnittliche Nutzungsdauer (Jahre, 8 H/ Tag)	13.69
Flackern	0.92	RICTIONAL	Ungerichtet	Einzelner CCT (Bereich)	Nur
Single CCT	4200	R9 Index	1	Mindestcri -Bereich	88
Maximaler CRI -Bereich	13	Chromatizität (y)	0.339	Chromatizität (x)	0.321

Die Daten können aufgrund der Entwicklung der Komponenten des Leuchtens geringfügige Abweichungen unterscheiden

Anwendbare StandardsEN 55015:2009;EN
61547:2009;EN
61000-3-2:2006;EN
61000-3-3:2008;EN
60598-2-2:2012;EN
60598-1:2009;EN 1122B:2001**Isolationsklasse**

II