

LED-Rundstrahler Downlight 15W

1.350Lm 6000°K PRO UGR19

50.000H



Kühles Weiß
 Natürliches Weiß

15 W
 15 W



Eigenschaften

Leistung (w)	15.0	Produktcode	LT-GI-HO-DL-SAM2-15W	Konstruktion	Aluminium/PC
Anzahl und Art der LEDs	Bridgelux Led	Öffnungswinkel (°)	120	Leuchtkraft (LM)	1350
Lichttemperatur	Kaltes und Natur Weiß	Einrichtung	IP20	Beanspruchung	220-240VAC
Geschätzte Lebensdauer (h)	50000	Maßnahmen (mm)	Ø145x27	LED Abnehmbar	NEIN
Zertifikate	CE/ROHS/ISO9001	Äquivalenz (W)	100	CRI	80
Leistungsfaktor (PF)	0.99	Arbeitsfrequenz (Hz)	50/ 60	Startzeit (en)	0.1
Energieklasse	F	Temperaturbereich (°C)	-20 +40	Busch	Borna
Leuchtende Wirksamkeit (LM/W)	90	Beleuchtungszyklen	100000	Dachschnitt (mm)	Ø120
Anweisungen	Siehe technisches Datenblatt im Download-Bereich	Diffusor	Mikroprismatisch	Kelvin (k)	6000 / 4000
Energieverbrauch (KWH/1000H)	15.0	Gewicht (g)	250	UGR	<19
Durchschnittliche Nutzungsdauer (Jahre, 3 h/ Tag)	45.66	Durchschnittliche Nutzungsdauer (Jahre, 5 h/ Tag)	27.39	Durchschnittliche Nutzungsdauer (Jahre, 8 h/ Tag)	17.12
Flackern	0.55	RICTIONAL	Ungerichtet	Einzelner CCT (Bereich)	Nur
Single CCT	6000 / 4000	R9 Index	24	Mindestcri -Bereich	95

Die Daten können aufgrund der Entwicklung der Komponenten des Leuchtens geringfügige Abweichungen unterscheiden

Maximaler CRI -Bereich	22	Chromatizität (y)	0.352	Chromatizität (x)	0.323
Anwendbare Standards	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001	Treiberausgabe	30-42 V	Isolationsklasse	II
Hoch	27.0	Durchmesser	145		